

<p>СССР</p> <p>Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР</p>	<p>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ</p> <p>ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. НОРМЫ ТОЧНОСТИ ВЗВЕШИВАНИЯ</p> <p>Rolled stock of ferrous metals. Standards of weighing accuracy</p>	<p>ГОСТ 12502—67</p> <p>Группа В20</p>
---	---	--

1. Настоящий стандарт распространяется на прокат черных металлов и устанавливает нормы точности взвешивания его на вагонных весах при перевозке железнодорожным транспортом.

2. Погрешность взвешивания проката не должна превышать:

а) $\pm 0,5\%$ от веса — для проката со стоимостью одной тонны до 100 руб.;

б) $\pm 0,2\%$ от веса — для проката со стоимостью одной тонны свыше 100 руб.


3. При одновременной загрузке в один вагон проката стальной со стоимостью, указанной в пп. 2а и б, взвешивание грузов должно производиться с погрешностью $\pm 0,5\%$ от веса груза.

4. Взвешивание проката, указанного в п. 2а, должно производиться в груженых вагонах с остановкой их без расцепки.

5. Взвешивание проката, указанного в п. 2б, должно производиться в груженых вагонах с остановкой, расцепкой и определенном фактического веса порожнего вагона (тары).

6. Вес груза (нетто) в соответствии с требованием п. 4 определяется разностью веса груженого вагона (брутто) и веса порожнего вагона (тары), указанного на трафарете.

7. Вес груза (нетто) в соответствии с требованием п. 5 определяется разностью веса груженого вагона (брутто) и фактического веса порожнего вагона (тары).



3415-95
43

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Перепечатка воспрещена

<p>Внесен Министерством черной металлургии СССР</p>	<p>Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 4/1 1967 г.</p>	<p>Срок введения 1/VII 1967 г.</p>
---	---	--